




Oppvaskkurver




CB3030 **Kopp- og glasskurv** 50x50cm
"Maskevidde"=30x30mm
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner



CP1010 **Bestikkurv** 50x50x10,5cm
"Maskevidde"=10x10mm
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner



PP1812 **Tallerkenkurv** 50x50x10,5cm
Plass til 18 "normale" tallerkener.
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner



CVO8 **Brettkurv** 50x50x10,5cm
Tallerkenkurv med èn side "åpen"
slik at man får plass til bredere enheter.
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner



OG4545 **Overleggsgaller til 50x50-kurver** 45x45x8cm
Til å legge over oppvaskgods som lett flytter på seg
og velter under vask og knuses.

BS10 **Brettstativ for 10 x 1/1GN** 53x45x27cm
BSK10 **Kurv for brettstativ, åpen èn side** 50x50x10,5cm



GK3030 **Kopp-/glasskurv 1/2** 50x25x9,5cm
"Maskevidde"=30x30mm

BK10 **Bestikkurv 1/2** 50x25x9,5cm
"Maskevidde"=10x10mm

TK8 **Tallerkenkurv 1/2** 50x25x9,5cm

Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner



TS12 **Tallerkenstativ**
Plastbelagt stålinsats som benyttes når man har
lite oppvask slik at man kan ha 1/2 kurv med
tallerkener og 1/2 kurv med kopper/glass.
Passer også i en standard 1/2 kopp-/glasskurv.

Halvkurver :

BERNHARD MOE AS


Oppvaskkurver



1402 **Bestikksylinder** Tilpasset kurv nr. 1401

1403 **Bestikkbeger firkantet**

1404 **Ring for 1402 for nedfelling i benk eller lignende**



1401 **Kurv for sylinderbeger**
Tilpasset 1402 og 1403



1406 **Bestikkurv 8-roms, gul plast**
b:370(430) x d:193(210) x h:155mm.

N120 **Bestikkurv 8-roms, rustfritt stål**

Illustrasjon mangler

1405 **Bestikkbakke 4-roms, grå plast**



Tallerkenkassetter for lagring og transport

TK-12 Innv.diam.=120mm.

TK-13 Innv.diam.=130mm.

TK-15 Innv.diam.=150mm.

TK-17 Innv.diam.=170mm.

TK-19 Innv.diam.=190mm.

TK-22 Innv.diam.=220mm.

TK-25 Innv.diam.=250mm.

TK-28 Innv.diam.=280mm.

TK-32 Innv.diam.=320mm.



ET260-10 **Kurvogn for 5stk. 50x50cm oppvaskkurver**
b:525 x d:600 x h:900mm.

Fjærregulering som gjør at den øverste kurven alltid er i korrekt arbeidshøyde.

Fire hjul Ø-125mm. hvorav to m/brems.

Kan også leveres tilpasset serveringsbrett.



- B116** **Inndelt glasskurv, 1 høyde** bxd: 50x50cm
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 70-110mm
- B216** **Inndelt glasskurv, 2 høyder** bxd: 50x50cm
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 120-155mm
- B316** **Inndelt glasskurv, 3 høyder** bxd: 50x50cm
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 170-220mm
- B416** **Inndelt glasskurv, 4 høyder** bxd: 50x50cm
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 220-280mm



- B125** **Inndelt glasskurv, 1 høyde** bxd: 50x50cm
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 70-110mm
- B225** **Inndelt glasskurv, 2 høyder** bxd: 50x50cm
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 120-155mm
- B325** **Inndelt glasskurv, 3 høyder** bxd: 50x50cm
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 170-220mm
- B425** **Inndelt glasskurv, 4 høyder** bxd: 50x50cm
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 220-280mm



- B136** **Inndelt glasskurv, 1 høyde** bxd: 50x50cm
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 70-110mm
- B236** **Inndelt glasskurv, 2 høyder** bxd: 50x50cm
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 120-155mm
- B336** **Inndelt glasskurv, 3 høyder** bxd: 50x50cm
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 170-220mm
- B436** **Inndelt glasskurv, 4 høyder** bxd: 50x50cm
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 220-280mm

- 1016** **SOILAX -D NF- Oppvaskpulver, pr. hel kartong 6 x 2,4kg.**
1331 **SOILAX -D NF- Oppvaskpulver, pr. pk. a 2,4kg.**
Skånsomt maskinoppvaskmiddel i granulatform til oppvaskmaskiner med normalt oppvaskgods og instrumentvask. Kan anvendes på alle typer storhusholdnings-oppvaskmaskiner, med unntak av maskiner med eloksert aluminium. Doseres gjennom doseringsapparat eller direkte til maskinen i følge dennes instr. Dosering : 20-30 gram pr. 10 ltr. vann (0,20-0,30%). ph-verdi 11,5 ved normal dosering. Inneholder : Fosfater, silikater, persulfat og skumdempende overflateaktive tensider. ETSENDE. Ved uhell se etikett på emballasje. Helsedatablad på forespørsel.
- 2020-1** **Ecolab Jet-Dry tørremiddel, pr. kanne a 5 ltr.**
Jet-Dry er et nøytralt tørre- og avspenningsmiddel som tilsettes skyllevannet ved maskinoppvask. Jet-Dry bryter ned vannråpenes overflatespenning og gir hurtig tørking uten vann- eller kalkflekker. Produktet er velegnet til bruk i bløtt og middels hardt vann. Ph-verdi : I konsentrat ca. 7,0 , i bruksløsning ca. 7,0. Dosering : 0,3-0,5 ml/pr.10ltr. vann. Uten fosfat.
- 7030** **DIP-IT Rensepulver, pr. hel kartong 6 x2,4kg.**
7031 **DIP-IT Rensepulver, pr. pk. a 2,4 kg.**
DIP-IT er et spesialrengjøringsmiddel spesielt beregnet til bløtlegging av misfarget porselen, plast, rustfritt stål m.m. Fjerner effektivt belegg av stivelse og eggehvite. Kan også benyttes til bleking av tekstiler. Fungerer utmerket til rensing av kaffetraktere. ph-verdi : I bruksløsning 11,1. Dosering: 5-10 gram pr. liter varmt vann (60°C). La godset ligge i bløt i minst 15 minutter. Skyll deretter grundig, eventuelt vask godset i oppvaskmaskinen. NB! ETSENDE, inneholder Natriummetasilikat 10-30%. Ved uhell følg anvisning på emballasjen. Helsedatablad på forespørsel.
- 7601** **SOILAX Spray Cleaner 7601, pr. boks a 595gr.**
For rengjøring i kjøkken : Fliser, ovn, kjøleskap, oppvaskbenk, vindu, bord m.m.
For rengjøring i bad : Speil, fliser, vindu, kraner, emaljerte flater m.m.
ph-verdi : 11,0. Inneholder ikke freon. Bruttovekt 595 gram.
- 1224732** **CHROMOL Rengjørings-/beskyttelsesmiddel for rustfritt stål**
Spruteflaske à 750ml. Rengjør, pleier og beskytter i en arbeidsoperasjon. Fjerner skitt uten å ripe. Danner en vannavstøtende overflate som beskytter mot fett, olje etc. Anvendelse : Til rustfritt stål o.l., f.eks. oppvask- og vaskemaskiner, bordplater, benker, lister og dører. Spray direkte på tørr overflate eller på klut som ikke loer. På meget skitne overflater anbefales først rengjøring med egnet rengjøringsmiddel. Inneholder spesialoljer. Dosering : påføres konsentrert.
- D9** **D9 Stekovnsrens/Grillrens, flaske a 2ltr.**
Til periodisk grunnrengjøring av sterkt tilsmussede ovner o.l.
Bruksområde : Komfyrer, griller, friturekøler, ovner etc. Velegnet til rustfritt stål. Må ikke anvendes til aluminium eller andre alkalifølsomme overflater. Spray D9 i kald ovn og oppvarm den så til max. 80°C. La produktet virke i 10-30min. Skur deretter med skuresvamp eller nylonbørste til belegget er oppløst. Skyll grundig med vann. STERKT ETSENDE, inneholder natriumhydroksyd 5-10%, nonjodiske tensider, glycol, farge. Ved uhell følg anvisning på emballasje. Helsedatablad på forespørsel.
Utgår ved tomt på lager.